CDM PRODUCENT OKIEN I DRZWI	Deklaracja Właściwości Użytkowych	Nr 0048/14351/13	Rok wprowadzenia 13

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu:
   DREWNO ALU 78 – Okna i drzwi balkonowe. System Aluron Gemini
2. Oznaczenie umożliwiające identyfikację wyrobu budowlanego wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011, art. 11, ustęp 4:
   Nr identyfikacyjny na etykiecie umieszczony na oknie/drzwiach (XXXXXX/XX)
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie (przeznaczenie):
   Przeznaczone do stosowania w obiektach budowlanych wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011, art. 2, ust. 3.
4. Nazwa i adres kontaktowy producenta wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011, art. 11, ust.5:
   CDM Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 112 A, 16-400 Suwałki, www.cdm-drewno.pl
5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011, Załącznik V:
   System 3
6. Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikacyjnej:
   Ift Rosenheim GmbH – Umowa Licencyjna CE z dnia 10.06.2011
7. Deklarowane właściwości użytkowe wg normy EN 14351-1:2006 + A1:2010:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe			
Wodoszczelność		9A			
Substancje niebezpieczne		nie zawiera			
Odporność na obciążenie wiatrem		B2			
Nośność urządzeń zabezpieczających		punkt 4.8 spełniony			
Właściwości akustyczne [dB] 1)		$F \leq 2{,}7m^2$ Rw=32 (-1;-5) $2{,}7m^2 < F < 3{,}6m^2$ Rw=31 (-1;-5) $3{,}6m^2 < F < 4{,}6m^2$ Rw=30 (-1;-5) $4{,}6m^2 < F$ Rw=29 (-1;-5)			
Przenikalność cieplna Uw [W/m²K]		2)			
Ug [W/m²K]		Międzyszybowa ramka dystansowa			
		Aluminiowa	Ciepła Stal szlachetna	Ciepła Swisspacer Advance	Ciepła Swisspacer Ultimate
Drewno miękkie 3) do 0,57g/cm³	0,7	1,14	1,04	0,99	0,97
	0,6	1,07	0,98	0,93	0,90
	0,5	1,01	0,91	0,86	0,84
Współczynnik promieniowania słonecznego g		Npd			
Przepuszczalność powietrza		4			

1) Wartość Rw określona zgodnie z pkt B3 załącznika B normy EN 14351-1 + A1, dla okna z oszkleniem o wartości Rw=32dB.
2) Wartość UW określona dla okna referencyjnego 1,23m x 1,48m, z różnym rodzajem oszklenia i różnym rodzajem ramki dystansowej.
3) Gatunki drewna: Meranti, Sosna, Świerk, itp.

8. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 7.
   Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał:

Prezes Zarządu - Grzegorz Król

.....
(imię i nazwisko, funkcja)

Suwałki 01.07.2013

.....
(miejscowość, data wystawienia)

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Grzegorz Król

.....
(podpis)